

## Zestawienie urządzeń

L.p	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]	Producent
1	Kocioł Logano GE315 140 kW + palnik WG20N/1-C-Z-LN	1	Buderus Weishaupt
2	Logamatic 4311	1	Buderus
3	Zasobnik dwuwężownicowy 750 l	2	
4	Pompa obiegowa typ 40POe100A/B MEGA, Pmax = 180W, 1x230/240V (obieg kotłów)	1	LFP
5	Pompa obiegowa, typ 32POe100C MEGA, Pmax=180W, 1x230/240V	5	
6	Pompa obiegowa, typ 25POe40C, Pmax=60W, 1x230/240V	4	
7	Cyrkulacja pompa typ 25PWe60C, 1x 220-230V, Pmax = 100W	1	
8	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 1". po=2.5bar. $\infty c=0.41$ .	1	SYR
9	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn 1 1/4". po=2.5bar. $\infty c=0.35$ .	1	SYR
10	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn3/4". po=6.0 bar. $\infty c=0.2$	3	SYR
11	Naczynie przeponowe DE80, po = 10,0 bar	2	Reflex
12	Naczynie przeponowe NG80, po = 6,0 bar	1	Reflex
13	Naczynie przeponowe NG50, po = 6,0 bar	1	Reflex
14	Układ zabezpieczający przed niskim stanem wody w kotle SYR typ 933.1 (z blokadą), ciśnienie max 10 bar, $t_{max}=120^{\circ}C$ .	1	SYR
15	Zawór regulacyjny Stromax N Dn65	1	Herz
16	Zawór regulacyjny Stromax N Dn50	4	Herz
16a	Zawór regulacyjny Stromax N Dn40	2	Herz
17	Zawór regulacyjny Stromax N Dn32	3	Herz
18	Zawór regulacyjny Stromax N Dn25	3	Herz
19	Filtr siatkowy Dn65	2	
20	Filtr siatkowy Dn50	4	
21	Filtr siatkowy Dn40	2	
22	Filtr siatkowy Dn25	2	
23	Zawór zwrotny Socla Dn65	1	
24	Zawór zwrotny Socla Dn50	4	
25	Zawór zwrotny Socla Dn40	1	
26	Zawór zwrotny Socla Dn32	11	
27	Zawór zwrotny Socla Dn25	7	
28	Zawór zwrotny Dn32	1	
29	Zawór zwrotny Dn25	2	
30	Zawór zwrotny Dn20	1	
31	Zawór odcinający gwintowany Dn65	9	
32	Zawór odcinający gwintowany Dn50	12	
33	Zawór odcinający gwintowany Dn40	2	

34	Zawór odcinający gwintowany Dn32		18	
35	Zawór odcinający gwintowany Dn25		13	
36	Zawór odcinający gwintowany Dn20		6	
37	Zawór odcinający gwintowany Dn20 ze spustem		6	
38	Filtr sznurkowy AKF BB20/ 2" z wkładem sznurkowym 50		1	
39	Odpowietrznik automatyczny Dn 1/2", PN10, t <sub>max</sub> =110°C		20	
40	Jednokolumnowy zmiękcacz EUROMAT typ 50Z, q=2,5 m <sup>3</sup> /h,		1	BWT
41	Wodomierz JS2,5		1	
42	Magnetyzer		1	
43	Wskaźnik podwójny WP 80-T/0÷120°C, 0÷0,6 MPa/2,5		11	
44	Manometr (0-0,6 MPa)		2	
45	Manometr (0-1,0 MPa)		4	
46	Termomanometr		2	
47	Rozdzielacz Dn150L=1,5m		2	
48	Zawór trójdrogowy typ DR50 GMLA + siłownik VMM		2	Honeywell
49	Wartownik HM80		1	Meibes
51	System spalinowy			
	Przewód spalinowy Ø180 dł 1m	17 szt		
	Przewód spalinowy Ø180 dł 0,5m	1szt		
	Kolano 90 Ø180	1szt		
	Trójnik 87 Ø180	1szt	1 kpl	Jeremias
	Miska do kondensatu	1szt		
	Wytrzystka	1szt		
	Króciec dylatacyjny	1szt		
	Daszek	1szt		